

雷達波位面計

特點：

- SS316L不銹鋼堅固外殼，適用於各種工業場合。
- 適用於水泥業、塑料顆粒、飼料及煤倉等現場應用。
- 78 GHz高激頻連續波，提供4度發射角最佳測量波束。
- HMI模組化螢幕，隨插即用，適用於多台位面計速設定啟用。
- 發射天線具高穩定性，並提供旋渦式空氣吹掃接孔以進行清潔保養。



型號	SITRANS LR560
測量範圍	0.4~40m / 0.4~100m
發射頻率	78 GHz FMCW 高激頻連續波
發射角度	4°(全角)
供應電源	24 V DC
訊號輸出	4 -20 mA/HART or PROFIBUS PA可選擇
精準度	5 mm
螢幕顯示	背光LCD顯示幕，並有4個按鍵可進行參數設定
介電系數	> 1.6
法蘭接續	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3吋、4吋、6吋通用型鋁製法蘭附有角度調整功能 ▪ 3吋、4吋、6吋通用型SS304法蘭 ▪ 3吋、4吋、6吋通用型SS316L法蘭
自清裝置	1/8" NPT · 30 cfm · 最大 100 psi
外殼材質	316L/1.4404 不銹鋼
製程溫度	-40°~200 °C
防護等級	Type 4X/NEMA 4X · Type 6/NEMA 6 · IP68



路斯科技股份有限公司
LUZCOGI INTERNATIONAL CO., LTD

水質、流量、液位監控系統

★台北總公司：新北市樹林區大安路510號九樓

TEL: 02-2684-3991 FAX: 02-2687-4407

★台中分公司：台中市北屯區建和路二段77號

TEL: 04-2436-3647 FAX: 04-2436-1916

★高雄分公司：高雄市前鎮區一心一路243號九樓之一

TEL: 07-331-5656 FAX: 07-331-7575