

# 雷達波液位計

SIEMENS

## 特點：

- 可量測液位，空間，距離。
- 測量範圍從0.3至20公尺。
- 紅外線手持式規劃器，可進行參數設定。
- 程式設定可以使用SIMATIC PDM 或HART規劃。
- 大型背光圖形LCD 顯示幕，具多種顯示用途指示。
- 集成聲智能回波處理技術，自動抑制錯誤回波功能。



型號	SITRANS LR250
偵測方式	雷達波式(脈衝式雷達)
發射頻率	K-band 25.0 GHz
測量範圍	0.5 ~ 20m
電源	24 V DC
訊號輸出	4-20mA/HART or PROFIBUS PA or FOUNDATION Fieldbus可選擇
精準度	±3mm
介電系數	> 1.6
製程接續	▪ 1-1/2" , 2" , 3" NPT(BSPT、BSPP) SS316L牙口 ▪ 2" , 3" , 4" ANSI 150LB/300LB RF SS316L法蘭 ▪ 50A , 80A , 100A JIS10K FF SS316L法蘭 ▪ DN50 , DN80 , DN100 , DN150 PN10/16/25/40 RF SS316L法蘭
發射天線 (喇叭口)	1-1/2 " horn , 2" horn , 3 " horn , 4" horn Antenna , SS316L材質
製程溫度	-40 ~ 200°C
外殼材質	Aluminum , polyester powder-coated
防護等級	Type 4X/NAMA 4X , Type 6/NEMA 6 , IP67 , IP68



路斯科技股份有限公司  
LUZCOGI INTERNATIONAL CO., LTD

水質、流量、液位監控系統

- ★台北總公司：新北市樹林區大安路510號九樓  
TEL: 02-2684-3991 FAX: 02-2687-4407
- ★台中分公司：台中市北屯區建和路二段77號  
TEL: 04-2436-3647 FAX: 04-2436-1916
- ★高雄分公司：高雄市前鎮區一心一路243號九樓之一  
TEL: 07-331-5656 FAX: 07-331-7575