

質量流量計

特點：

- 精準度高，並可用於計量控制
- 創新與人性化的界面具有數位信號處理技術
- 尺寸可自由搭配，易於安裝，使用場合更廣泛
- 圖形顯示，具有六種不同測量值及中文顯示功能
- 高度判斷和選單服務界面增強了故障排除和驗證



| | |
|-------|--|
| 型 號 | SITRANS FC330 (FCT030+FCS300) 壹體型/分離型 |
| 測量原理 | 科氏力原理 (雙曲線測量管) |
| 供應電源 | 24 ~ 90 V DC or 100 ~ 240 V AC · 50/60 Hz |
| 訊號輸出 | 4-20mA (4個道通I/O模組供選購) |
| 通訊輸出 | HART 7.2 or Modbus RS485 or Profibus DP/PA 4.0 |
| 精 準 度 | ± 0.10 % or ±0.20 % |
| 螢幕顯示 | Full graphical display · 240 x 160 pixels |
| 管徑尺寸 | 接續管徑尺寸：3/8吋 ~ 8吋 (可搭配不同管內徑) 管內徑尺寸：1/2吋、1 吋、2吋、3吋、4吋 及6吋 |
| 製程接續 | 法蘭式、牙口式、衛生等級螺牙及夾具等多款可選 |
| 外殼材質 | 傳訊器：Aluminum with corrosion-resistant coating 感測器：304 stainless steel |
| 接液材質 | 316L stainless steel or Nickel Alloy C4 |
| 製程溫度 | -50 ~ 205°C |
| 防護等級 | IP67 |
| 認 證 | ATEX · IECEx · CSA · EHEDG · OIML R117 |



路斯科技股份有限公司
LUZCOGI INTERNATIONAL CO., LTD
水質、流量、液位監控系統

★台北總公司：新北市樹林區大安路510號九樓

TEL: 02-2684-3991 FAX: 02-2687-4407

★台中分公司：台中市北屯區建和路二段77號

TEL: 04-2436-3647 FAX: 04-2436-1916

★高雄分公司：高雄市前鎮區一心一路243號九樓之一

TEL: 07-331-5656 FAX: 07-331-7575