

電磁流量計感測器

特點：

- 安裝方式可為壹體型或分離型。
- 外殼使用耐腐蝕AISI316不銹鋼材質。
- 感測器出廠皆附原廠校正實驗室測試報告，實際試水的流量精度符合規格所示。
- 適合各種流體：多樣的內襯與電極材質選擇，超廣的尺寸範圍提供您無遠弗屆的流量計世界。
- 通過最嚴苛的精準度要求：MAGFLO 經由UKSA及DANAK 的認證體系，通過最嚴苛的歐盟工業標準EN45001EA。
- 適用於製程工業、化學工業、製藥廠及水處理。



型 號	MAG 1100 / MAG 1100 HT (高溫型)
管徑尺寸	DN2 ~ 100mm (1/12" ~ 4")
連接方式	Wafer / 夾式安裝
耐壓範圍	Max. to 40 bar
溫度範圍	-20 to 200 °C
內襯材質	PFA / Ceramic
電極材質	Hastelloy C / Platinum
墊片材質	EPDM(標準)，可依需求選購Graphite或PTFE
外殼材質	Stainless steel AISI 316/1.4404
保護等級	IP67 to EN60529
防護認證	標準認證：FM · Class 1 · Div. 2 · Groups A · B · C · D 防爆認證：ATEX · EAC Ex



路斯科技股份有限公司
LUZCOGI INTERNATIONAL CO., LTD

水質、流量、液位監控系統

- ★台北總公司：新北市樹林區大安路510號九樓
TEL：02-2684-3991 FAX: 02-2687-4407
- ★台中分公司：台中市北屯區建和路二段77號
TEL：04-2436-3647 FAX: 04-2436-1916
- ★高雄分公司：高雄市前鎮區一心一路243號九樓之一
TEL：07-331-5656 FAX: 07-331-7575