

LIC 懸浮固體/濁度控制器

特點：

- 選單具符號指示及數字編碼，簡單易懂。
- 安裝方式可為管路安裝/盤面安裝/壁面安裝。
- 大型顯示幕，自動背光功能，全天候清楚易讀。
- 測量值與溫度同時顯示，兩組 4-20mA 隔離輸出。
- 最新寬電源輸入控制器，具高穩定、高抗干擾特性。
- MLSS335 具有寬廣的測量範圍，可以選擇多種探頭。



主機型號	MLSS335	電極型號	S461TN
測量範圍	0.0~2000 / 8000 mg/L 0.0~1000 / 4000 NTU	測量範圍	0.0~2000 / 8000 mg/L 0.0~1000 / 4000 NTU
精確度	±3% F.S.	溫度範圍	0 - 50 °C
解析度	0.01 mg/L ; NTU	壓力範圍	Max. 4 bar at 60°C
繼電器	240 VAC 5A	材質	Black PVC & AISI 316 body
電源供應	110 ~220V AC ; 50/60 Hz	防護等級	IP68
遲滯寬度	Hi/Lo警報可設定遲滯帶	線長	10米
通訊輸出	RS-485 Mod Bus-RTU		
信號輸出	兩組4~20 mA 隔離電流輸出 (可設定對應值)，負載500Ω		
液晶顯示	大螢幕液晶顯示，自動背光		
清洗週期	1 ~ 1000 小時		
清洗時間	1 ~ 1000 秒		
防護等級	IP65/NEMA4X		
儀器尺寸	144*144*115(H*W*D)mm		
開孔尺寸	138*138(H*W)mm		



路斯科技股份有限公司

LUZCOGI INTERNATIONAL CO., LTD

水質、流量、液位監控系統

★台北總公司：新北市樹林區大安路510號九樓

TEL: 02-2684-3991 FAX: 02-2687-4407

★台中分公司：台中市北屯區建和路二段77號

TEL: 04-2436-3647 FAX: 04-2436-1916

★高雄分公司：高雄市前鎮區一心一路243號九樓之一

TEL: 07-331-5656 FAX: 07-331-7575