



HELY水質總硬度計

特色

- 操作簡單
- 適用性高
- 可靠性強
- 使用壽命長

應用環境

- ✓ 染整用軟水系統
- ✓ 鍋爐給水系統
- ✓ 逆滲透系統
- ✓ 純水生產系統



型號	Testomat® 808
電源	115 / 230 VAC ; 50-60 Hz
電源功率	Max.16 VA without external load
輸出介面	RS232
保護等級	IP 44
認證	EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61010-1
環境溫度	15 ~ 45°C
測量範圍	根據指示劑的選型
接點容量	230V / 4A AC ohm resistive load
尺寸	W x H x D = 364 x 314 x 138 mm ; 4,350 g
操作水壓	0.3 ~ 1 bar or 1 ~ 4 bar
進水及出水	不透光軟管 (外部直徑 : 6mm)



LUZCOGI
路斯科技股份有限公司

台北總公司：新北市樹林區大安路510號九樓
TEL：02-2684-3991 FAX: 02-2687-4407
台中分公司：台中市北屯區建和路二段77號
TEL：04-2436-3647 FAX: 04-2436-1916
高雄分公司：高雄市前鎮區一心一路243號九樓之一
TEL：07-331-5656 FAX: 07-331-7575

適用的指示劑



指示劑型號	濃度警報點
300	0.02°dH = 0.4ppm CaCO3 = 0.04°f residual hardness
300 S	0.05°dH = 0.9ppm CaCO3 = 0.09°f residual hardness
301	0.1°dH = 1.8ppm CaCO3 = 0.18°f residual hardness
302	0.2°dH = 3.6ppm CaCO3 = 0.36°f residual hardness
303	0.3°dH = 5.4ppm CaCO3 = 0.54°f residual hardness
305	0.5°dH = 9ppm CaCO3 = 0.9°f residual hardness
310	1°dH = 18ppm CaCO3 = 1.8°f residual hardness
320	2°dH = 36ppm CaCO3 = 3.6°f residual hardness
330	3°dH = 54ppm CaCO3 = 5.4°f residual hardness
350	4.94°dH = 89ppm CaCO3 = 8.89°f residual hardness



LUZCOGI
路斯科技股份有限公司

台北總公司：新北市樹林區大安路510號九樓
 TEL: 02-2684-3991 FAX: 02-2687-4407
 台中分公司：台中市北屯區建和路二段77號
 TEL: 04-2436-3647 FAX: 04-2436-1916
 高雄分公司：高雄市前鎮區一心一路243號九樓之一
 TEL: 07-331-5656 FAX: 07-331-7575