

# 電磁流量計傳訊器

SIEMENS

## 特點：

- USMII 智慧型通訊平台：能符合多樣式的遠端管理目的，簡單又優良的系統相容性，讓價值無限提昇。
- 適合各種安裝現場：分離型最長距離可達500米，有壁掛式與盤面型。一體型則可任意翻轉顯示幕，易於讀取數字。
- 可顯示單位 m<sup>3</sup> / hr · ft<sup>3</sup> / min · US GP/s.....等十餘種選擇，3×20 個字元顯示瞬間流量、累積流量、設定及錯誤偵測。2 組8 位數累積顯示。
- 永久精度保證：不需裝卸不需關機，SIEMENS 的持續確保精度計劃，只要使用 MAGFLO 校正器，就可以在現場調整儀表，使您的流量計得到世界級認可的精確度保證書。



型 號	MAG5000
電源供應	115 ~ 230 V AC · 50/60Hz or 11 ~ 30 V DC
精 準 度	± 0.4% ± 1 mm/s
輸出訊號	1 current output(0/4-20mA) 1 pulse/frequency output 1 relay output
通訊介面	HART 5.2 (選購)
螢幕顯示	3行20個字元可顯示瞬間量、累積量、設定值及故障指示
流量方向	正逆向均可，累積流量為2組8位數，可累積正向、逆向或正逆向流量
低流量切除	0 ~ 9.9 % of max. flow
製程溫度	-20 ~ 60°C
外殼材質	壁掛式：Fiber glass reinforced polyamide 盤面式：Aluminum
防護等級	壁掛式：IP67，盤面式：IP20
防護認證	一般認證：CE；UL 本安防爆：FM，CSA，Class 1，Div. 2，Groups A，B，C，D



路斯科技股份有限公司  
LUZCOGI INTERNATIONAL CO., LTD

水質、流量、液位監控系統

★台北總公司：新北市樹林區大安路510號九樓

TEL: 02-2684-3991 FAX: 02-2687-4407

★台中分公司：台中市北屯區建和路二段77號

TEL: 04-2436-3647 FAX: 04-2436-1916

★高雄分公司：高雄市前鎮區一心一路243號九樓之一

TEL: 07-331-5656 FAX: 07-331-7575