



HELY 水質硬度監測計

Testomat®EVOTH 透過滴定方式測量水質硬度，適合水處理，飲用水廠，工業鍋爐和半導體產業等，是連續監測水質的理想選擇。

特點：

- LCD圖形顯示
- 計量泵精確滴定測量
- 內建自我檢測並持續監測
- 支援多國語言，輕鬆切換
- 監測下限及上限設定的超出警報



搭配藥劑分析使用



型 號	Testomat® EVOTH
測量範圍	0.89 ~ 448 ppm (依藥劑種類而定)
供應電源	100 or 240 VAC±10% 50/60 Hz
功率消耗	最大30VA
訊號輸出	4-20mA，並可選購SD卡儲存測量值
警報輸出	提供2個警報點供設定，並具有流程燈號顯示
製程分析	依總流量或外部控制啟動測量， 也可設定時間間隔啟動測量分析(可設定0-99min)
螢幕顯示	LCD圖形顯示，測量單位以：°dH，°f，ppm CaCO ₃ ，mmol/l 自由選擇
水樣溫度	10 ~ 40 °C
支援語言	德文、英文、法文、中文
防護等級	IP65
重 量	9.0 kg
外觀尺寸	380 x 480 x 280 mm(WxHxD)



LUZCOGI
路斯科技股份有限公司

台北總公司：新北市樹林區大安路510號九樓
 TEL: 02-2684-3991 FAX: 02-2687-4407
 台中分公司：台中市北屯區建和路二段77號
 TEL: 04-2436-3647 FAX: 04-2436-1916
 高雄分公司：高雄市前鎮區一心一路243號九樓之一
 TEL: 07-331-5656 FAX: 07-331-7575