



HELY 水質總硬度計

特色

- 精準比色法滴定測量。
- 可設定測量時間間隔。
- 數據分析及錯誤訊息顯示。
- 可自由選擇螢幕上顯示測量單位。
- LCD螢幕顯示，直覺式選單易操作。
- 低維護成本：耗水量及試劑用量低。



型 號	TESTOMAT ECO®
電 源	24/115/240 VAC ; 50 - 60 Hz
電 源 功 率	最大至 30 VA
輸 出	4-20mA
保 護 等 級	IP 65
環 境 溫 度	10 ~ 45 °C
水 樣 溫 度	10 ~ 40°C
測 量 範 圍	0.89 - 448 ppm (視指示劑選型而定)
螢 幕 顯 示	LCD顯示器，測量單位以°dH, °f, ppm CaCO ₃ , mmol/l 自由選擇
操 作 水 壓	0.3 to 1 bar or 1 to 8 bar
認 證	CE
尺 寸 重 量	380 x 480 x 280 mm ; 約 9 kg



LUZCOGI
路斯科技股份有限公司

台北總公司：新北市樹林區大安路510號九樓
TEL: 02-2684-3991 FAX: 02-2687-4407
台中分公司：台中市北屯區建和路二段77號
TEL: 04-2436-3647 FAX: 04-2436-1916
高雄分公司：高雄市前鎮區一心一路243號九樓之一
TEL: 07-331-5656 FAX: 07-331-7575

適用的指示劑



指示劑型號	CaCO ₃ 濃度警報點
TH2005	0.89~8.95 ppm Water hardness
TH2025	4.47~44.7 ppm Water hardness
TH2100	17.9~179 ppm Water hardness
TH2250	44.8~448 ppm Water hardness



LUZCOGI
路斯科技股份有限公司

台北總公司：新北市樹林區大安路510號九樓
TEL: 02-2684-3991 FAX: 02-2687-4407
台中分公司：台中市北屯區建和路二段77號
TEL: 04-2436-3647 FAX: 04-2436-1916
高雄分公司：高雄市前鎮區一心一路243號九樓之一
TEL: 07-331-5656 FAX: 07-331-7575