



# HELY 水質總硬度計

## 特 點

- 試劑消耗量低。
- LCD螢幕顯示。
- 可調整測量單位。
- 可設定測量時間間隔。
- 可靠性佳，維護成本低。
- 數據分析及錯誤訊息顯示。



型 號	Testomat 2000®
電 源	24, 115 or 240 VAC $\pm$ 10 % ; 50-60 Hz
電 源 功 率	max. 30 VA
輸 出	4~20mA
保 護 等 級	IP 65
環 境 溫 度	10 - 45°C
測 量 範 圍	根據指示劑的選型0.89-448ppm
時 間 間 隔	可設定0~99分鐘
操 作 水 壓	0.3 to 1 bar or 1 to 8 bar
尺 寸	380 x 480 x 280 mm ; 9.5 Kg



**LUZCOGI**  
路斯科技股份有限公司

台北總公司：新北市樹林區大安路510號九樓  
TEL: 02-2684-3991 FAX: 02-2687-4407  
台中分公司：台中市北屯區建和路二段77號  
TEL: 04-2436-3647 FAX: 04-2436-1916  
高雄分公司：高雄市前鎮區一心一路243號九樓之一  
TEL: 07-331-5656 FAX: 07-331-7575

# 適用的指示劑



指示劑型號	CaCO <sub>3</sub> 濃度警報點
TH2005	0.89~8.93 ppm Water hardness
TH2025	4.47~44.8 ppm Water hardness
TH2100	18~179 ppm Water hardness
TH2250	45~448 ppm Water hardness



**LUZCOGI**  
路斯科技股份有限公司

台北總公司：新北市樹林區大安路510號九樓  
TEL: 02-2684-3991 FAX: 02-2687-4407  
台中分公司：台中市北屯區建和路二段77號  
TEL: 04-2436-3647 FAX: 04-2436-1916  
高雄分公司：高雄市前鎮區一心一路243號九樓之一  
TEL: 07-331-5656 FAX: 07-331-7575